"Керамика и Клинкер"

www.keramklinker.ru тел.: (8442) 251 555,

Прайс лист розница 2021 г. на сухие смеси Perel

(действителен с 01.03.2021 г.)

Наименование	Назначение		Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена розница
Теплоизоляционный кладочный раствор						
Perel TKS 2020 (усиленный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – **0,20 Вт/м°С**). **Выход раствора:** 25-28 литр./ мешок		51 блок 2 - 2,2 кг	25	40	**384**
			44 блок 1,7- 1,9 кг			
			38 блок 1,5– 1,6 кг			
			25 блок 1,5– 1,6 кг			
			12 блок 0,9 – 1 кг			
Perel TKS 6020 (экономичный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – **0,18 Вт/м°С**). **Выход раствора:** 28-30 литр./ мешок		51 блок 1,5- 1,6 кг	20	50	**408**
			44 блок 1,3- 1,4 кг			
			38 блок 1,1– 1,2 кг			
			25 блок 1,1– 1,2 кг			
			12 блок 0,7– 0,8 кг			
Perel TKS 8020 (эффективный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р,применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – **0,17 Вт/м°С**). **Выход раствора:** 28-30 литр./ мешок		51 блок 1,4 - 1,5 кг	17,5	55	**408**
			44 блок 1,2- 1,3кг			
			38 блок 1 – 1,1 кг			
			25 блок 1 – 1,1 кг			
			12 блок 0,6– 0,7 кг			
Цветные кладочные растворы (50 кг)						
Perel SL	Цветные кладочные растворы	0001 супер-белая		50	30	**742**
		0005 белая				**579**
	«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0020 бежевая				**602**
		0025 кремово-бежевая				**586**
		0030 кремово-желтая				**602**
		0035 желтый				**659**
		0040 кремовая				**621**
		0045 светло-коричневая				**676**
		0010 серая				**497**
		0015 темно-серая				**607**
		0050 коричневая				**675**
		0055 шоколадная				**742**
		0060 красная				**764**
		0065 черная				**848**
Perel VL	Цветные кладочные растворы	0201 супер-белая		50	30	**868**
		0205 белая				**748**
	«Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. **(ручная формовка)**	0220 бежевая	**Расход смеси:**			**808**
		0225 кремово-бежевая	Тип кирпича/ кг			**786**
		0230 кремово-желтая	0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6			**809**
		0235 желтый	0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8			**842**
		0240 кремовая	1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0			**840**
		0245 светло-коричневая	1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0			**842**
		0210 серая	1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1			**604**
		0215 темно-серая	WFD (210x100x65) - 0,6-0,8			**752**
		0250 коричневая	расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм			**799**
		0255 шоколадная				**854**
		0260 красная				**880**
		0265 черная				**983**
	Цветные кладочные растворы	0101 супер-белая				**886**
		0105 белая				**780**
		0120 бежевая				**829**
		0125 кремово-бежевая				**805**

Perel NL	«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича)	0130 кремово-желтая		50	30	**829**
		0135 желтый				**862**
		0140 кремовая				**859**
		0145 светло-коричневая				**866**
		0110 серая				**640**
		0115 темно-серая				**787**
		0150 коричневая				**824**
		0155 шоколадная				**879**
		0160 красная				**905**
		0165 черная				**1007**
Цветные кладочные растворы (25 кг)						
Perel SL (лето), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0001 супер-белая		25	48	**396**
		0005 белая				**311**
	«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0020 бежевая				**333**
		0025 кремово-бежевая				**327**
		0030 кремово-желтая				**340**
		0035 желтый				**369**
		0040 кремовая				**345**
		0045 светло-коричневая				**365**
		0010 серая				**256**
		0015 темно-серая				**317**
		0050 коричневая				**350**
		0055 шоколадная				**389**
		0060 красная				**402**
		0065 черная				**446**
Perel VL (лето), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0201 супер-белая		25	48	**436**
		0205 белая				**370**
	«Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. **(ручная формовка)**	0220 бежевая	**Расход смеси:**			**405**
		0225 кремово-бежевая	Тип кирпича/ кг			**396**
		0230 кремово-желтая	0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6			**409**
		0235 желтый	0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8			**429**
		0240 кремовая	1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0			**420**
		0245 светло-коричневая	1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0			**426**
		0210 серая	1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1			**293**
		0215 темно-серая	WFD (210x100x65) - 0,6-0,8			**366**
		0250 коричневая	расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм			**392**
		0255 шоколадная				**419**
		0260 красная				**435**
		0265 черная				**481**
Perel NL (лето), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0101 супер-белая		25	48	**452**
		0105 белая				**386**
	«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича)	0120 бежевая				**415**
		0125 кремово-бежевая				**408**
		0130 кремово-желтая				**420**
		0135 желтый				**449**
		0140 кремовая				**429**
		0145 светло-коричневая				**446**
		0110 серая				**311**
		0115 темно-серая				**382**
		0150 коричневая				**402**
		0155 шоколадная				**432**
		0160 красная				**450**
		0165 черная				**496**
Цветные затирки						
	Декоративные затирочные смеси для натурального и	0410 серая	**Расход смеси:**			**971**
		0405 белая				**1020**
		0415 темно-серая				**1017**
		0420 бежевая				**1020**
		0436 горчичная				**1019**

Perel RL	искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	0437 медная	2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала	25	48	**1018**
		0438 кирпичная				**1018**
		0440 кремовая				**1020**
		0445 светло-коричневая				**1021**
		0450 коричневая				**1018**
		0455 шоколадная				**1060**
		0465 черная				**1062**
Клеевые смеси						
Basis 0311	Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее **70 кг/м²** .		**Расход смеси:** 3,5-5 кг/кв.м При использовании зубчатого шпателя 6х6 мм	25	48	**232**
Keramogranit 0322	Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее **100 кг/м²**.			**25**	48	**320**
Premium 0314	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее **100 кг/м²**.			25	48	**381**
White 0317	БЕЛАЯ, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее **100 кг/м²**.		**Расход смеси:** 3,5-4 кг/кв.м	25	48	**559**
Termix 0319	Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.		**Расход смеси:** 1,5-1,6 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	**342**
Termix-M 0320				25	48	**424**
Blokus 0318	Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)		**Расход смеси:** 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	**244**
Blokus 0340				40	40	**346**
Blokus 0332 (БЕЛЫЙ)	**БЕЛАЯ** , Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)		**Расход смеси:** 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	**339**
Blokus 0334 (БЕЛЫЙ)				40	40	**608**
Gipsel 0330	Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ.		**Расход смеси:** 1,5-2 кг/кв.м	30	40	**382**
Штукатурные смеси						
Robust 0515	**Цементно-известковая** штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения.		**Расход смеси:** 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	**263**
Robust-M 0514					48	**251**
TeploRob 0518	Легкая перлитовая **цементно-известковая** штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.		**Расход смеси:** 11-12 кг/кв.м при слое 10 мм	20	40	**283**
TR 0517	Эффективная облегчённая цементно-известковая штукатуркадля выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ.		**Расход смеси:** 12-13 кг/кв.м при слое 10 мм	35	40	**391**
TeploPlast 0528	Легкая перлитовая **гипсовая** штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.		**Расход смеси:** 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	**386**
TeploPlast 0529 (БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ, Легкая перлитовая **гипсовая** штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.		**Расход смеси:** 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	**404**
Plaster 0521	Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка с добавлением мелкодисперсионного песка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.		Расход смеси: 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	**326**
Plaster 0526 (БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ, Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка с добавлением мелкодисперсионного песка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.		Расход смеси: 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	**349**
PLAST 0522	Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного		Расход смеси: 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	**352**
PLAST 0527(БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ, Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.С увеличенным временем жизни.		**Расход смеси:** 9-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	**365**

Шпатлевочные смеси					
Facade - c 0650	Атмосферостойкая СЕРАЯ **цементная** шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	**Расход смеси:** 1,5-1,7 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	**411**
Facade - b 0652	Атмосферостойкая БЕЛАЯ **цементная** шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	**Расход смеси:** 0,9-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	**457**
Finish 0655	СУПЕР-БЕЛАЯ, трещиноустойчивая **полимерная** шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.	**Расход смеси:** 1,1-1,2 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	**421**
Plaster wall 0667	**Гипсовая** атмосферостойкая шпатлёвка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ в сухих помещениях, СЕРАЯ	**Расход смеси:** 1,0-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	**397**
Plaster wall 0668 (БЕЛАЯ)	**Гипсовая** атмосферостойкая шпатлёвка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ в сухих помещениях, БЕЛАЯ	**Расход смеси:** 1,0-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	25	40	**409**
Perel Rinzaffo	Готовая к использованию шпатлевка на основе акрила. Применяется для высококачественного финишного выравнивания поверхностей, для ремонта поврежденной штукатурки, заделки швов из ГКЛ и трещин, а так же для подготовки поверхностей под покраску. Высокая пластичность. СУПЕР-БЕЛАЯ.	**Расход смеси:** 0,9 л/кв.м при слое 1 мм	16	33	**765**
Смеси для выравнивания пола					
Express 0720	Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя **от 10 до 80 мм**. Пешее хождение через **8** часов. Для внутренних и наружных работ.	**Расход смеси:** 18-20 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	**214**
Faster 0732	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя **от 2 до 100 мм**. Пешее хождение возможно через **4** часа.	**Расход смеси:** 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	24	48	**363**
Гидроизолирующие смеси					
Aquastop 0810	Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.	**Расход смеси:** 4-5 кг/кв.м при слое 2-3 мм	25	48	**833**
Perel Isolante	Готовая к использованию мастика, предназначена для создания сплошной гидроизоляции помещений, требующих защиту от протекания (ванные комнаты, душевые,	**Расход:** 120-640 г/кв.м	14	33	**2369**
Система укладки брусчатки RODSTONE					
Основа 0901	Дренажный раствор для брусчатки	**Расход смеси:** 10-15 кг/кв.м при ширине шва 10 мм	25	48	**301**
Адгезив	Клеевой состав для фиксации брусчатки	0902 Серый	**Расход смеси:** 1,3-1,4 кг/кв.м при ширине шва 1 мм, в среднем 5-6 кг/м2		**368**
		0903 Белый			**524**
Шов-литой	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0941 Безцветная жидкость, объём 1 литр	**Расход смеси:** В зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины шва. В среднем 5-10 кг/кв.м при ширине шва 5 мм		**210**
		0942 Белый			**579**
		0943 Серый			**467**
		0944 Тёмно-серый			**512**
		0946 Кремово-желтый			**524**
		0947 Коричневый			**551**
		0948 Шоколадный			**567**
		0945 Красный			**547**
		0965 Черный			**601**
Шов-фильтр	Затирка для брусчатки, водопроницаемая	0959 Белая жидкость, объём 1.8 литра			**247**
		0952 Белый			**476**

		0953 Серый				***444***
Антиморозные добавки						
No Frost 5555	*Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, продлевает возможные сроки производства работ.*		***Расход*** *: на 50 кг смеси: при -10 – 300 мл (450 гр); при -15 – 500 мл (750 гр)*	*10 л.*	*48*	***1022***
				1 л.	*100*	***251***